

WACKER SILICONES

TELJESÍTMÉNY NYILATKOZAT

az EU 305/2011. rendelet III. melléklete szerint

ELASTOSIL® 6000

DOP-05015-163598-1051-F-01

(Fordítás)

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC

A termék: Szilikon beltéri és kültéri használatra, homlokzatra (hideg körülmények között is).

A gyártó neve és címe:

Wacker Chemie AG

Hanns Seidel Platz 4.

81737 München, Németország

A termék minőségének állandóságát ellenőrizte:

SKZ – TeConA GmbH, azonosító szám: **NB 01213**, amely vizsgálatát a **3. sz. rendszer** szerint végezte és a **106138/13-I sz. jelentést** adta ki.

Az azonosított termék teljesítménye megfelel a megadott értékeknek (lásd lent). Ez a teljesítmény nyilatkozat a gyártó kizárólagos felelőssége mellett készült.

Burghausen 2014.03.17.

.....

(aláírás)

Dr. Wolfram Schindler

Építési szilikonok & ragasztók

Melléklet: Tanúsított teljesítmény az EN 15651-1 szerint

WACKER SILICONES

ELASTOSIL® 6000 – Tanúsított teljesítmény

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC

Osztály – 12,5 E

Előzetes megállapítás: Vizsgálati módszer A (az ISO 8340-nek megfelelően)

Alap: Üveg alapozó nélkül

Alumínium alapozó nélkül

Jellemző tulajdonságok	Teljesítmény	Harmonizált műszaki szabvány
Viselkedés tűz hatása alatt (EN 13501)	E osztály	EN 15651-1: 2012
Környezetre és egészségre veszélyes elemek	Ld. biztonsági adatlap	
Vízállóság, légállóság		
Megfolyási ellenállás (ISO 7390)	≤ 2 mm	
Térfogatcsökkenés (ISO 10563)	≤ 25%	
Nyúlási tulajdonságok tartós vízbe kerülés esetén (ISO 10590)	Rendben	
Szakító szilárdság -30° C esetén (ISO 8339)	≤0,9 MPa	
Nyúlási tulajdonságok tartós vízbe kerülés esetén -30° C-on (ISO 8340)	Rendben	
Tartósság (EN 15651)	Nincs adat	

WACKER SILICONES

DR. UWE SCHEIM

S-C-PD-L1/NUN

Wacker Chemie AG

Friedrich –von Heyden-Platz 1

01612 Nünchritz, Germany

Tel: +49 35265 7 3100

Fax: +49 35265 7 4 3100

uwe.scheim@wacker.com

Wacker Chemie AG

Friedrich-von-Heyden-Platz 1, 01612 Nünchritz, Germany

Orbay Kft.

Gyömrői út 140.

H-1108 Budapest

23.03.2015.

Tárgy: Saját címkés kiszerezések az Orbay Kft. részére a Wacker AG-tól

Igen tisztelt Hölgyeim és Uraim,

Igazoljuk, hogy a Wacker Chemie AG. gyártja az Orbay Kft. Budapest részére az alábbi termékeket:

Megnevezés Wacker Chemie AG

Kereskedelmi megnevezés Orbay Kft.

ELASTOSIL® 9100 N

OrbayMULTI Neutrális szaniter szilikon NAX

ELASTOSIL® 6100

OrbayMULTI Szaniter szilikon AC+

ELASTOSIL® 6000

OrbayMULTI Univerzális szilikon AC

Szívélyes üdvözlettel

Dr. Uwe Scheim

osztályvezető

globális termékfejlesztési osztály RTV1

DECLARATION OF PERFORMANCE

according to Annex III of the Regulation (EU) No 305/2011

ELASTOSIL® 6000

DOP-05015-163598-1051-F-01

EN 15651-1: F-EXT-INT-CC

Sealant for façade for interior and exterior application (intended for use in cold climates)

Contact address of the manufacturer:

**Wacker Chemie AG
Hanns-Seidel-Platz 4
81737 München, Germany**

Verification of constancy of performance of the construction product as set out in Annex V:

The notified body **SKZ - TeConA GmbH**, identification number **NB01213**, performed the determination of the product-type on the basis of type testing under **System 3** and issued:

Report No.: 106138/13-I

The performance of the product identified is in conformity with the declared performance (see below). This declaration of performance is issued under the sole responsibility of the manufacturer.

Burghausen, 17.03.2014



.....
(signature)

Dr. Wolfram Schindler
Construction Sealants & Adhesives

Attachments:
Declared performance according to EN 15651-1

ELASTOSIL® 6000 - Declared performance

**EN 15651-1: F-EXT-INT-CC
CLASS – 12,5E**

Pre-Conditioning: Method A (according to ISO 8340)
 Substrate: Glass without primer
 Aluminum without primer

Essential characteristics	Performance	Harmonised technical specification
Reaction to fire (EN 13501)	Class E	EN 15651-1: 2012
Release of chemicals dangerous to the environment and health	See product safety data sheet	
Water tightness and air tightness		
Resistance to flow (ISO 7390)	≤ 2 mm	
Loss of volume (ISO 10563)	≤ 25 %	
Tensile properties at maintained extension after immersion in water (ISO 10590)	No failure	
Secant tensile modulus at -30°C (ISO 8339)	≤ 0,9 MPa	
Tensile properties at maintained extension at -30°C (ISO 8340)	No failure	
Durability (EN 15651)	Pass	

Wacker Chemie AG
Friedrich-von-Heyden-Platz 1, 01612 Nünchritz, Germany

Orbay Kft.
Gyömrői ut 140
H-1108 Budapest

23.03.2015

Betreff: Private Label Kartuschen für Fa. Orbay von WACKER

Sehr geehrte Damen und Herren,

die Firma WACKER Chemie AG fertigt für die Firma Orbay Kft, Budapest, die folgenden Produkte:

Bezeichnungen der WACKER Chemie AG

ELASTOSIL® 9100 N
ELASTOSIL® 6100
ELASTOSIL® 6000

Vertriebsbezeichnungen von Orbay Kft.

OrbayMULTI Neutrális szaniter szilikon NAX
OrbayMULTI Szaniter szilikon AC+
OrbayMULTI Univerzális szilikon AC

Mit freundlichen Grüßen



Dr. Uwe Scheim
LEADER GLOBAL PRODUCT
DEVELOPMENT RTV1